

Caparol Seda E.L.F.

Pintura para interiores a base de resina de acrílica. De acabado satinado bajo sedoso, resistente al frote húmedo.



Descripción del producto

Ámbito de aplicación	<p>Caparol Seda® E.L.F. es una pintura para interiores de alta calidad, de acabado satinado bajo. Su absoluta ausencia de olor y C.O.V permite proteger y decorar interiores en cualquier momento del año sin necesidad de ventilar o de parar la actividad mientras se realizan las obras. Es muy respetuosa con las personas y el entorno.</p> <p>Especialmente adecuada para los espacios sensibles y que requieren una limpieza frecuente tales como escuelas, hospitales, geriátricos, consultas médicas, jardines de infancia, edificios públicos, hoteles, restaurantes, oficinas, museos, y por supuesto hogares.</p>
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Diluible en agua, exenta de emisiones y libre de disolventes • Respetuosa con las personas y el entorno • Absoluta ausencia de olor • Gran blancura • Extensa gama de colores, desde tonos intensos hasta los tonos suaves • Excelente poder de cubrición • Alto rendimiento • Muy fácil de limpiar, resistente a los desinfectantes y limpiadores domésticos • Excelente permeabilidad al vapor de agua • Resistente a los productos alcalinos, es insaponificable • Fácil de aplicar
Base del material	<p>Vehículo: Dispersión de resina de acrílica Pigmentos: Dióxido de titanio, pigmentos extendedores Otros: agua, aditivos y conservantes</p>
Envase/tamaños de envase	1'25 L / 2'5 L / 5 L y 10L
Colores	<p>Blanco y más de 6000 colores a través del sistema tintométrico COLOR EXPRESS. Colecciones de colores Caparol: 3D System Plus, Cuéntame los Colores® Otras colecciones: RAL, NCS.... Sobre grandes superficies a aplicar, utilizar únicamente un mismo lote de producción.</p>
Grado de brillo	Satinado Bajo (conforme a DIN EN 13 300)
Almacenamiento	<p>24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir. Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35°C</p>
Datos técnicos	Características conforme a DIN EN 13 300: En caso de tintado, pueden darse divergencias en los datos técnicos, como por ejemplo densidad, brillo, etc....



- Abrasión en húmedo: Clasificado como clase II, conforme a DIN 53778
- Relación de contraste: Clasificado con clase 2, con un poder cubriente de 7 m²/L
- Máximo tamaño granular: Fina <100 µm
- Densidad: Aprox. 1.300 Kg/L

Aplicación

Superficies adecuadas	Superficies de albañilería en interiores, cemento, yeso, ladrillos, hormigón, placas cartónyeso, papel de paredes y otros materiales de recubrimientos para paredes.
Preparación de la superficie	<p>Generalidades: Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc., e imprimadas adecuadamente. Las capas de pinturas antiguas, mal adheridas, desprendidas deben ser eliminadas mediante cepillado, e imprimadas adecuadamente.</p> <p>Superficies nuevas de absorción normal: Aplicar directamente con 1 o 2 manos de Caparol Seda® E.L.F.</p> <p>Superficies porosas, arenosas y absorbentes: Aplicar previamente, OptiGrund® E.L.F., imprimación transparente en base agua, totalmente libre de emisiones y disolventes. OptiGrund® E.L.F. estabiliza la absorción de los soportes porosos y absorbentes. (Ficha técnica nº660). Acabar con 1 o 2 manos de Caparol Seda® E.L.F.</p> <p>Superficies de yeso, prefabricados de yeso, tableros de yeso, o superficies de difícil cohesión y sobre antigua capa de pintura: Aplicar previamente una mano de Caparol Primer Interior, teñida con un color parecido al color elegido para el acabado. Caparol Primer Interior es una imprimación adherente, teñible en máquina ColorExpress. Es exenta de emisiones y disolventes. (Ficha técnica nº658). Acabar con 1 mano de Caparol Seda® E.L.F.</p> <p>Superficies con moho: Eliminar los mohos y/u hongos mediante limpieza en húmedo. Aplicar Capatox y dejar secar bien. Capatox es una solución microbiciada acuosa para el tratamiento previo de las superficies que presentan moho y hongos. (Ficha técnica nº104). Acabar con 1 o 2 manos de Caparol Seda® E.L.F.</p> <p>Superficies con manchas de nicotina, agua, hollín o grasa: Limpiar las impurezas de nicotina, así como las manchas de hollín o grasa con agua y un limpiador doméstico y dejar secar bien. Limpiar las manchas de agua endurecidas con cepillado en seco. Aplicar Caparol AquaSperrgrund como imprimación aislante. (Ficha técnica nº384). Acabar con 1 o 2 manos de Caparol Seda® E.L.F.</p>
Dilución	Primera mano: con un máximo de 10% con agua Segunda mano: con un máximo de 5% con agua
Consumo o Rendimiento	12-14 m ² /L. Dependerá de la aplicación y del estado de la superficie.
Condiciones de aplicación	Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35°C Máxima humedad relativa: Máximo a 85%
Repintado	Entre 4-6 horas, soportará cargas pasados 3 días desde su aplicación.
Secado/ tiempo de secado	Secado a 20°C y 65% HR 1 hora
Herramientas	Brocha, rodillo Pistola sin aire, Angulo de pulverización 50°, Tamaño de boquilla: 0,017"-0,0019" Presión de pulverización: 140-160 bar
Limpieza de herramientas	Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Advertencia	Para evitar el efecto empalmes, aplicar húmedo sobre húmedo, sin interrupción. Para minimizar las marcas de empalmes y la textura del rodillo, se recomienda volver a pasar el rodillo sobre la pintura recién aplicada con un rodillo de pelo medio que no acumule el producto en los bordes. Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Advertencias

Certificados e Informes	Caparol Seda® E.L.F. está totalmente libre de disolventes y exenta de emisiones. Es una pintura respetuosa con las personas y el entorno.
Valor límite UE de contenido COV	de este producto (categoría A/a): 30 g/l (2010) Caparol Seda® E.L.F contiene un máx. < 1 g/l de C.O. V.
Asesoramiento técnico	Consultar el etiquetado del envase Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Servicio Atención al cliente	Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 327 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L., es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es