

# ZENKO

## BARNIZ MARINO INTEMPERIE

Barniz al agua

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BARNIZ MARINO INTEMPERIE es transparente y satinado con resinas acrílicas modificadas de altos sólido para la decoración y protección de la madera, especialmente indicado para exteriores, aunque se puede aplicar en interior. Su innovadora formulación permite formar una capa con una gran resistencia al agua y a los cambios de temperatura. La composición de resinas proporciona mejor comportamiento frente a la radiación ultravioleta y al amarilleamiento. Para proteger a la madera de la degradación que produce la radiación ultravioleta del sol.

### CERTIFICADO DE CALIDAD

BARNIZ MARINO INTEMPERIE es un producto desarrollado cumpliendo los máximos estándares de calidad mediante los controles en su fabricación de las principales propiedades físico-químicas implicadas. Posee cualidades innovadoras gracias a su método de fabricación y a las materias primas implicadas que le confieren las propiedades descritas en el siguiente punto.

Zenko, Certifica la calidad de este producto en cuanto a sus principales propiedades siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### PRINCIPALES PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Muy buena nivelación.
- Gran resistencia al exterior.
- Gran resistencia a las condiciones ambientales extremas de gran humedad en el mar y la montaña.
- Gran resistencia al agua y al sol.
- Fácil mantenimiento
- Altos sólidos, gran rendimiento. Dos manos son suficientes para garantizar la máxima protección.
- Mínimo olor en la aplicación. Una vez seco no huele

### DATOS TÉCNICOS

Acabado	Satinado
Temperatura de trabajo (°C)	10 – 35°C
Rendimiento (m <sup>2</sup> /litro)	16 m <sup>2</sup> /litro *
Secado al tacto	2 h
Secado al repintado	10 horas
Solubilidad y Limpieza	Agua

\* El rendimiento dependerá del tipo de madera y grosor de capa. Se recomienda aplicar 2 manos bien cargadas de producto.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente indicado en todo tipo de maderas para exterior con estabilidad dimensional como puertas, ventanas, etc.

## PREPARACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar restos de pinturas o barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando.

### Madera nueva

Aplicar dos manos bien cargadas. Se recomienda lijar entre capas para lograr un mejor agarre y acabado.

### Maderas ya barnizadas

*Barniz en buen estado:* Limpiar y lijar la superficie, aplicando posteriormente 1 ó 2 manos de BARNIZ MARINO INTEMPERIE.

*Barniz en mal estado:* Eliminar el barniz suelto (escamado) de toda la superficie y proceder al barnizado como si se tratase de madera nueva.

## MODO DE EMPLEO

BARNIZ MARINO INTEMPERIE se presenta listo para su uso y se aplica sin diluir.

Aplicar una 1ª mano a brocha, pincel o rodillo. Una vez seca, aproximadamente después de 10h. dar la 2ª mano.

## ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

## FORMATOS

Envases de .750 litro y 4 litros