



FICHA TÉCNICA

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Spezial-Fixativ es un diluyente y una imprimación a base de silicato potásico puro con pequeñas cantidades de aditivos orgánicos para pinturas de dispersión de silicato KEIM según DIN 18363, 2.4.1. KEIM Spezial-Fixativ está certificado Cradle to Cradle Certified® Silver y C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

KEIM Spezial-Fixativ se emplea como diluyente para los siguientes sistemas de pinturas KEIM:

- Sistema KEIM Granital
- Sistema KEIM Quarzil
- Sistema KEIM Ecosil-ME
- KEIM Mycal-Top

Con KEIM Spezial-Fixativ se puede igualar y reducir la absorción de soportes minerales muy absorbentes.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- reacciona de forma insoluble con el soporte
- no forma película
- ecológico
- intachable para la bioconstrucción
- ecológicamente intachable
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- muy transpirable
- resistente a los disolventes
- resistente a las emisiones industriales
- altamente resistente a la intemperie
- totalmente resistente a los rayos UV
- adversa al crecimiento de hongos y moho, gracias a su alcalinidad natural
- Reacción al fuego: no inflamable
- de poco olor

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Densidad: | aprox. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Contenido orgánico: | ≤ 5 % |
| - Valor de pH: | aprox. 11 |

TONALIDADES:

lechoso

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:

El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa.

FICHA TÉCNICA – KEIM SPEZIAL-FIXATIV

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

APLICACIÓN:

Como imprimación de soportes muy absorbentes: Aplicar KEIM Spezial-Fixativ sin diluir, a cepillo.

Para diluir los sistemas KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME y KEIM Mycal-Top: ver la Ficha Técnica del producto a diluir.

CONSUMO:

aprox. $0,15\text{ l/m}^2$ como imprimación.

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
20	l	24	bidón
5	l	96	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	protegido del calor y de la incidencia directa del sol Mantener el envase herméticamente cerrado. protegido de las heladas fresco

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:

Código de desecho: 06 02 99

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.

No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA – KEIM SPEZIAL-FIXATIV



Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es