

Ficha Técnica

ZENKO EXTERIOR



DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación de albañilería, enlucidos, tapagrietas y nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón... Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

PREPARACIÓN

Agua de amasado: 0,33L aprox. de agua por kg de producto.
Mezclar el material y el agua hasta obtener una pasta consistente, homogénea y sin grumos. De uso inmediato. No reamasar una vez iniciado el fraguado. Se puede utilizar durante un tiempo aprox. de 4 h a 20°C.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiéndolo. De esta forma se van cubriendo los grandes desperfectos de la pared. Si han quedado imperfecciones, se pueden reparar transcurrido un espacio de tiempo de 3-4 horas desde su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia, obteniendo así una superficie perfecta para su posterior pintado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: Blanco
- PH: 12
- Espesor: 3mm
- Adherencia: > 5 Kg/cm²
- Rendimiento: 1,5 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor
- Tiempo de trabajo: aprox. 2h a 20°C
- Tiempo de secado: aprox. 48h a 20°C.
- Temperatura de aplicación: de 5 a 35°C

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Plaste Exterior blanco para trabajos de reparación de albañilería sin encofrado: enlucido, tapa agujeros, tapagrietas y nivelación.
- El soporte debe ser firme y consistente. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias, restos de desencofrantes y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.
- Se puede aplicar sobre fondos sanos, limpios y sólidos de hormigón, ladrillo, bloque y pinturas, siempre que estén en buen estado.
- Es necesario dar una mano de fijador después de su aplicación, para que no haya diferencias de tono de color en la pintura a aplicar.
- No emplear sobre fondos de madera, yeso y pintura en mal estado.
- Esperar 48 h después de su aplicación para poder lijar y/o pintar (los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales, espesor de aplicación y naturaleza del soporte).
- Puede colorearse con colorantes para cemento.



ZENKO
PLAST

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que GRUPO ZENKO tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para GRUPO ZENKO, ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.