



Ficha Técnica

ZENKO FIBRA

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla en pasta de diversos componentes, reforzada con fibra de vidrio lista al uso, destinada para tratar grietas difíciles y evitar la reaparición de las mismas. Rellena, arma y sella fisuras y grietas en superficie de yeso, cemento o madera e incluso en pinturas plásticas.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo. Admite el acabado con pinturas plásticas.

ACABADO

Si quedan imperfecciones, se puede repasar transcurrido un espacio de entre 2 y 8 horas, dependiendo del espesor de la capa. Si han quedado algunas aristas, se puede lijar con facilidad.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en exterior e interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- No mojar los soportes antes de aplicar.
- En caso de grietas profundas, ensanchar y eliminar el polvo. A continuación rellenar.
- Se aplica sobre yeso, cemento o madera.
- Fácil lijado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad (S/ITE CI/53-L): 1,40 (pasta g/ml)
- Comportamiento al fuego: D - s2 - d0 Combustible
- Granulometría: 150µ - Media
- Ph (S/ITE CI/18-L): 8.0 - 8.5
- Dureza shore C : 70
- Tiempo de secado: 24 h
- Adherencia (S/NFT 30606) sobre hormigón, ladrillo, madera, escayola: Superior a 5 Kg/cm²
- Conservación: 12 meses
- Limpieza herramientas: Con agua



ZENKO
PLAST